

NEOLINEO 200/V 60HZ

Código: 1034786



Extractores en línea para conductos con cuerpo extraíble y tamaño reducido con rodamientos a bolas de larga duración

Ventilador:

- Envoltente en material plástico autoextinguible V0.
- Caja de bornes externa, con posición variable.
- Instalación rápida y sencilla.


Motor:

- Motores con rodamientos a bolas de Larga Duración. Protección IPX4, de 2 velocidades y regulables.
- Monofásico 110-120 V 60 Hz o 220 V 60 Hz.
- Temperatura de trabajo: -10 °C +60 °C.

Acabado:

- En material plástico, de color blanco, autoextinguible al fuego V0.

CURVA CARACTERÍSTICA Y ACÚSTICA PARA 1,2KG/M³



Punto Diseño


Q (cfm)	
Pe (inH2O)	

Punto Servicio (PS)

Q (cfm)	-/-
Pe (inH2O)	-/-
Pd (inH2O)	-/-
Pt (inH2O)	-/-

Acústica: Irradiación, 1,5 (m), Campo libre, velocidades alta/baja

Los valores indicados se obtienen en condiciones de laboratorio según la norma ISO 3744



Banda	Lw dB(A)	Lp dB(A)
63 Hz	34	19
125 Hz	42	27
250 Hz	58	43
500 Hz	63	48
1000 Hz	64	49
2000 Hz	59	44
4000 Hz	47	32
8000 Hz	38	23
TOTAL	68	53

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caudal máximo (cfm)	615,1/488,5
Velocidad (rpm)	2380
Presión estática máxima (inH2O)	1,38
Presión total máxima (inH2O)	1,38

DATOS DEL MOTOR

Potencia Eléctrica Máx. (kW)	0,11/0,08	Corriente máx. (A) 220 V	0,34/0,48
Hz/fases	60/1	Protección del motor	IPX4
Motor (rpm)	2380		


Los datos pueden cambiar, por favor consulte la placa del motor

DIMENSIONES

A	B	C	ØD
296	209	261	197

Las dimensiones sin unidades definidas explícitamente se muestran en milímetros (mm). Dimensiones dependientes del motor son aproximadas

Peso aprox. (kg)	4
------------------	---



ACCESORIOS DISPONIBLES

Accesorios generales disponibles



INT-KG-20/6CA



S-200 CP

Accesorios en boca de aspiración disponibles



RC



SC-200



BE-AC

Accesorios en boca de impulsión disponibles



SA



BE



AIRFILTER-200-G3/G4



SC-200

Se debe comprobar que el accesorio es adecuado para el modelo de ventilador