

NEOLINEO 315/V 60HZ

Código: 1034788



Extractores en línea para conductos con cuerpo extraíble y tamaño reducido con rodamientos a bolas de larga duración

Ventilador:

- Envoltente en material plástico autoextinguible V0.
- Caja de bornes externa, con posición variable.
- Instalación rápida y sencilla.


Motor:

- Motores con rodamientos a bolas de Larga Duración. Protección IPX4, de 2 velocidades y regulables.
- Monofásico 110-120 V 60 Hz o 220 V 60 Hz.
- Temperatura de trabajo: -10 °C +60 °C.

Acabado:

- En material plástico, de color blanco, autoextinguible al fuego V0.

CURVA CARACTERÍSTICA Y ACÚSTICA PARA 1,2KG/M³



Punto Diseño


Q (cfm)	
Pe (inH2O)	

Punto Servicio (PS)

Q (cfm)	-/-
Pe (inH2O)	-/-
Pd (inH2O)	-/-
Pt (inH2O)	-/-

Acústica: Irradiación, 1,5 (m), Campo libre, velocidades alta/baja

Los valores indicados se obtienen en condiciones de laboratorio según la norma ISO 3744



Banda	Lw dB(A)	Lp dB(A)
63 Hz	26	11
125 Hz	43	28
250 Hz	58	43
500 Hz	67	52
1000 Hz	68	53
2000 Hz	62	47
4000 Hz	53	38
8000 Hz	40	25
TOTAL	71	56

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caudal máximo (cfm)	1198/924,1
Velocidad (rpm)	2430
Presión estática máxima (inH2O)	2,631
Presión total máxima (inH2O)	2,631

DATOS DEL MOTOR

Potencia Eléctrica Máx. (kW)	0,32/0,23
Hz/fases	60/1
Motor (rpm)	2430

Corriente máx. (A) 220 V	1/1,42
Protección del motor	IPX4


Los datos pueden cambiar, por favor consulte la placa del motor

DIMENSIONES

A	B	C	∅D
445	323	408	310

Las dimensiones sin unidades definidas explícitamente se muestran en milímetros (mm). Dimensiones dependientes del motor son aproximadas

Peso aprox. (kg)	11,9
------------------	------



ACCESORIOS DISPONIBLES

Accesorios generales disponibles



INT-KG-20/6CA S-315 CP

Accesorios en boca de aspiración disponibles



RC SC-315 BE-AC

Accesorios en boca de impulsión disponibles



SA BE AIRFILTER-315-G3/G4 SC-315

Se debe comprobar que el accesorio es adecuado para el modelo de ventilador