

FICHA TÉCNICA

REGULADOR DE NITRÓGENO

ICEMAX



APLICACIÓN: Control de presión para pruebas de fugas, presurización, barrido y diagnóstico en sistemas de refrigeración y aire acondicionado.

USO RECOMENDADO: Profesional.

RECOMENDADO PARA: Técnicos de refrigeración, técnicos de aire acondicionado, instaladores, contratistas y empresas de mantenimiento HVAC/R.

REGULADOR DE PRESIÓN DE ALTA PRECISIÓN:

100-4500 PSI (7-300 bar) | Manómetro de alta presión: permite visualizar con precisión la presión del cilindro de nitrógeno.

30-1000 PSI (2-70 bar) | Rango de ajuste: facilita una regulación precisa de la presión de salida según los requerimientos de cada procedimiento técnico.

SALIDA ABOCINADA SAE DE 1/4": Equipada con una válvula de control integrada que permite ajustar y mantener una presión estable durante las pruebas y la presurización del sistema.

VÁLVULA DE ALIVIO CON REINICIO AUTOMÁTICO: Diseñada para liberar el exceso de presión y proteger tanto el equipo como el sistema. Una vez normalizada la presión, la válvula vuelve automáticamente a su posición de funcionamiento. (Información sujeta a confirmación).

CONSTRUCCIÓN EN LATÓN MACIZO: Proporciona una mayor resistencia al desgaste, a la corrosión y a las condiciones exigentes del trabajo en campo.

MANÓMETROS DE 62 MM CON PROTECTORES DE GOMA: Ofrecen una lectura más cómoda y una mayor protección contra golpes e impactos durante el uso diario.

ENTRADA CGA580 EXTENDIDA: Diseñada para facilitar el acceso y mejorar el acoplamiento al cilindro de nitrógeno, permitiendo una conexión más rápida y segura.