

FICHA TÉCNICA

BOMBA DE CONDENSADO ICEMAX IMX-10



Modelo comercial: IMX-10 | Código de fabrica: MD-TPK-22-230H

230 V Alimentacion	400 L/h Caudal a 0.3 m	6.7 m Elevacion maxima	6 m Manguera incluida
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La **ICEMAX IMX-10** es una bomba de condensado tipo deposito para la recoleccion y evacuacion del agua generada por sistemas de aire acondicionado y aplicaciones HVAC. Su configuracion permite resolver instalaciones donde el drenaje por gravedad es limitado por falta de pendiente o por la ubicacion del punto de descarga.

Ofrece un caudal de hasta **400 L/h a 0.3 m**, mantiene **350 L/h a 1.5 m** y **300 L/h a 2.7 m**, con una **elevacion maxima de 6.7 m**. Ademas, el producto **incluye una manguera de 6 metros** para facilitar su instalacion y conduccion del condensado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificacion	Valor
Marca	ICEMAX
Modelo comercial	IMX-10
Código de fabrica	MD-TPK-22-230H
Tipo	Bomba de condensado tipo deposito
Aplicacion	Aire acondicionado / HVAC
Voltaje	230 V
Frecuencia	60 Hz
Corriente	1 A
Potencia	85 W
Caudal a 0.3 m	400 L/h
Caudal a 1.5 m	350 L/h
Caudal a 2.7 m	300 L/h
Elevacion maxima	6.7 m
Accesorio incluido	Manguera de 6 metros
Norma indicada en ficha	UL STD. 778
Fabricante indicado	Zhejiang Maidi Frigeration Technology Co., Ltd.

RENDIMIENTO DECLARADO

Altura de descarga	Caudal
0.3 m	400 L/h
1.5 m	350 L/h
2.7 m	300 L/h
Elevacion maxima	6.7 m

Nota tecnica: el caudal disponible disminuye a medida que aumenta la altura de descarga. Los 6.7 m corresponden a la elevacion maxima indicada en la ficha y no a un caudal de 400 L/h a esa altura.

CONTENIDO DEL PRODUCTO

Incluye manguera de 6 metros, suministrada junto con la bomba para facilitar la conduccion del agua de condensacion hacia el punto de descarga.

APLICACION

Recomendada para instalaciones de climatizacion en las que el condensado debe ser recolectado y elevado hacia un punto de drenaje. Resulta especialmente util cuando no existe pendiente suficiente para una evacuacion convencional por gravedad.

VENTAJAS PARA LA INSTALACION HVAC

- Capacidad de bombeo de hasta **400 L/h** a 0.3 m.
- Elevacion maxima declarada de **6.7 m**.
- Configuracion electrica de **230 V / 60 Hz**.
- **Incluye manguera de 6 m** para la conduccion del condensado.
- Sistema tipo deposito para recepcion y evacuacion del condensado.