



DESCRIPCIÓN

La cinta adhesiva de aluminio HardTape está diseñada para el sellado de juntas y uniones en conductos HVAC. Cuenta con un soporte de aluminio flexible y maleable, recubierto con adhesivo acrílico y protegido por papel antiadherente siliconado. Su construcción permite adaptarse a superficies irregulares y ofrece alta resistencia a la tracción.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Alta adherencia con adhesivo acrílico	• Temperatura de servicio: -10 °C a +120 °C
• Excelente barrera de vapor	• Bajo índice de transmisión de vapor de humedad
• Para conductos rígidos y flexibles	• Adecuada para interior y exterior
• Se adapta a superficies irregulares	• Aplicación en sistemas HVAC/R

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Característica	Especificación
Marca	HardTape
Producto	Cinta adhesiva de aluminio
Color	Plateado
Presentación comercial	50 mm x 50 m
Soporte	Papel de aluminio
Espesor del aluminio	45U
Adhesivo	Acrílico - 45U
Liner / protector	Papel antiadherente de silicona recubierto de PE blanco
Temperatura de servicio	-10 °C a +120 °C
Temperatura recomendada de instalación	-20 °C a +40 °C
Adherencia Peel 180°	>= 10 N/25 mm
Aplicación	Sellado de juntas y uniones de conductos HVAC
Uso	Interior y exterior

Aplicaciones recomendadas

Sellado de juntas y conexiones en conductos de aire acondicionado, refrigeración, calefacción y ventilación; acabado de conductos metálicos rígidos y flexibles; y aplicaciones donde se requiera una barrera de vapor.

Instalación y almacenamiento

Aplicar sobre superficies limpias y secas, libres de suciedad, grasa, aceite y otros contaminantes. Para mejores resultados, instalar entre -20 °C y 40 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa. La ficha del fabricante indica una vida útil de 12 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.